











LUCHTKOELERS

Soort	Type	Ventilator gegevens Ø V / f / Hz	Aantal vent.	Lamelafstand en capaciteit range (kW)*						
				S 3mm	H 4(4/8 - 4,5)mm	M 6mm	N 7mm	L 8mm	V 10mm	I 12mm
 Enkel uitblazend	SD.x.20-4M	200mm 4P 230/1/50	1 t/m 4		4/8 mm 0,3 t/m 1,8	0,3 t/m 1,7				
	SD.x.25-4M	250mm 4P 230/1/50	1 t/m 4		1,0 t/m 5	0,9 t/m 4,5				
	SD.x.30-4M	315mm 4P 230/1/50	1 t/m 5	1,9 t/m 12,1	4,5mm 1,7 t/m 11	1,5 t/m 10				
 Dubbel uitblazend	DD.x.25-4M	250mm 4P 230/1/50	1 t/m 5	1,5 t/m 9	4,5mm 1,4 t/m 8,4	1,2 t/m 7,4				
	DD.x.35-4M	350mm 4P 230/1/50	1 t/m 5	4,4 t/m 27,2	4,5mm 3,8 t/m 25	3,4 t/m 22				
	DD.x.35-6M	350mm 6P 230/1/50	1 t/m 5	3,5 t/m 21,3	4,5mm 3,1 t/m 19	2,8 t/m 18				
	DD.x.50-4T	500mm 4P 400/3/50	1 t/m 5		15 t/m 99	14 t/m 92		12 t/m 85	10,9 t/m 76,7	10,2 t/m 72,7
	DD.x.50-6T	500mm 4P 400/3/50	1 t/m 5		4,5mm 12 t/m 75	11,0 t/m 71		9,9 t/m 66	8,9 t/m 60,2	8,3 t/m 57,2
 Commercieel	CC.x.25-4M	250mm 4P 230/1/50	1 t/m 6		1,8 t/m 15	1,4 t/m 14		1,3 t/m 12	1,1 t/m 11,1	1 t/m 10,5
	CC.x.30-4M	300mm 4p 230/1/50	1 t/m 5		1,5 t/m 13	1,3 t/m 13		0,84 t/m 9,9		
	CC.x.35-4M	350mm 4P 230/1/50	1 t/m 5		3,4 t/m 24	2,8 t/m 22		2,5 t/m 20	2,2 t/m 18,3mm	2,1 t/m 17,3
 Fruit	FC.x.35-4M	350mm 4P 230/1/50	3 t/m 5			10 t/m 17	9,2 t/m 16	8,8 t/m 15		
	FC.x.45-4T	450mm 4P 400/3/50	2 t/m 5			15 t/m 35	14 t/m 33	13 t/m 32		
	FC.x.50-4T	500mm 4P 400/3/50	3 t/m 5			36 t/m 64	34 t/m 59	32 t/m 57		
 Industrieel	IC.x.45-4T	450mm 4P 400/3/50 ΔY	1 t/m 5		Δ 7,4 t/m 54 Y 6,6 t/m 47	Δ 6,1 t/m 48 Y 5,5 t/m 42		Δ 5,4 t/m 44 Y 4,8 t/m 38	Δ 4,7 t/m 39 Y 4,2 t/m 35	Δ 4,3 t/m 37 Y 3,9 t/m 33
	IC.x.50-4T	500mm 4P 400/3/50 ΔY	1 t/m 4		Δ 14 t/m 73 Y 11 t/m 55	Δ 12 t/m 68 Y 10 t/m 54		Δ 11 t/m 62 Y 8,8 t/m 50	Δ 9,2 t/m 58 Y 7,8 t/m 46	Δ 8,6 t/m 55 Y 7,4 t/m 44
	IC.x.63-4T	630mm 4P 400/3/50 ΔY	2 t/m 4		Δ 71 t/m 165 Y 59 t/m 133	Δ 62 t/m 154 Y 53 t/m 125		Δ 56 t/m 47 Y 139 t/m 117	Δ 51 t/m 128 Y 43 t/m 108	Δ 48 t/m 122 Y 40 t/m 103

* bij SC2: R404A Tv=-8°C ΔT=8K volgens European Standard EN328. Berekeningsprogramma aanvragen via sales@uniechemie.nl

Motoren standaard Ziehl-Abegg, op aanvraag met Rosenberg of EC motoren leverbaar.
 Omkasting standaard aluminium wit RAL9010. Andere kleuren en RVS op aanvraag leverbaar.
 Lamellen standaard Alu, op aanvraag met Alu-blauw (hydrofilisch), Alu-gecoat (kleur naar keuze) of CU lamellen leverbaar.
 Leveringsomvang omvat ook elektrische/heetgas ontdooiing. Uitvoering als glycolkoeler, shock vriezer.

LUCHTGEKOELDE CONDENSORS

	Soort	Type	Ventilator gegevens Ø V / f / Hz	Aantal vent.	Lamelafstand 2,1mm en capaciteit range (kW)*	
					Standaard	Turbo
	Compact	TK..	172mm 230/1/50	1 of 2	3mm 0,57 t/m 6,9	
		LK..(CB typen)	350mm 400/3/50	1, 2, 3, 2x2 en 3x2	4 t/m 53	
	Commercieel	CL..4	450 en 500mm 4P 400/3/50	1 t/m 4	14 t/m 121	17 t/m 131
		CG..4	500 en 630mm 4P400/3/50	1 t/m 4	20 t/m 164	23 t/m 187
		CH..4	500 en 630mm 4P 400/3/50	1 t/m 4	23 t/m 227	28 t/m 247
		CJ..4	630mm 4P 400/3/50	1 t/m 4	33 t/m 256	39 t/m 280
		CL ..6	500mm 6P 400/3/50	1 t/m 4	14 t/m 89	16 t/m 95
		CG ..6	500 en 630mm 6P 400/3/50	1 t/m 4	16 t/m 132	20 t/m 146
		CH ..6	500 en 630mm 6P 400/3/50	1 t/m 4	18 t/m 172	23 t/m 184
		CJ ..6	630mm 6P 400/3/50	1 t/m 4	26 t/m 190	32 t/m 205
		CL ..8	500mm 8P 400/3/50	1 t/m 4	12 t/m 66	14 t/m 71
		CG ..8	500 en 630mm 8P 400/3/50	1 t/m 4	13 t/m 107	16 t/m 118
		CH ..8	500 en 630mm 8P 400/3/50	1 t/m 4	14 t/m 134	18 t/m 141
		CJ ..8	630mm 8P 400/50/50	1 t/m 4	23 t/m 147	28 t/m 156
		CH ..21	630mm 12P 400/3/50	1 t/m 4	16 t/m 77	18 t/m 82
		CJ ..21	630mm 12P 400/3/50	1 t/m 4	17 t/m 77	21 t/m 82
			Industrieel	CA..6	800 en 910mm 6P 400/3/50	1 t/m 5
CD..6	800 en 910mm 6P 400/3/50			1 t/m 5	52 t/m 574	61 t/m 626
CA..8	800 en 910mm 8P 400/3/50			1 t/m 5	34 t/m 314	40 t/m 335
CD..8	800 en 910mm 8P 400/3/50			1 t/m 5	44 t/m 404	53 t/m 437
CA..21	800 en 910mm 12P 400/3/50			1 t/m 5	28 t/m 247	34 t/m 280
CD..21	800 en 910mm 12P 400/3/50			1 t/m 5	36 t/m 347	44 t/m 371
	Licht gewicht	CK..6	800mm 6P 400/3/50	1 t/m 4	40 t/m 293	46 t/m 315
		CK..8	800mm 8P 400/3/50	1 t/m 4	34 t/m 236	40 t/m 240
		CK..21	800mm 12P 400/3/50	1 t/m 4	28 t/m 176	34 t/m 179
	V-opstelling	CVR..6	910mm 6P 400/3/50	2 t/m 8		254 t/m 942
		CVR..8	910mm 6P 400/3/50	2 t/m 8		202 t/m 640

* bij Tomg=+25°C en ΔT=15K R404A op 30m boven zeenivo. Berekeningsprogramma aanvragen via sales@uniechemie.nl

Motoren standaard Ziehl-Abegg, op aanvraag met Rosenberg of EC motoren leverbaar.

Omkastings standaard aluminium wit RAL9010. Andere kleuren en RVS op aanvraag leverbaar.

Lamellen standaard Alu, op aanvraag met Alu-blauw (hydrofielisch), Alu-gecoat (kleur naar keuze) of CU lamellen leverbaar.

Leveringsomvang omvat ook frequentieregeling ventilatoren, service schakelaar. Uitvoering als drycooler.

